



ECOSTONE

Línea **SERRANA**

FICHA TECNICA

Descripción

Piedra fabricada, formada por una alta dosificación de cemento, por áridos finos, triturado, pigmentos y aditivos. Es un producto cementicio, vibrado, sólido y compacto. La apariencia de la Serrana emula piedras naturales dispuestas irregularmente por lo tanto presenta características propias de la fabricación e intención en aspecto, entre otras: diferencia de espesor y variaciones de textura entre piezas y en una misma pieza, poros, variación en tamaño, vetas, variaciones de color y de tono.

Usos

Su aspecto de piedra natural permite crear diferentes y acogedores ambientes en muros tanto interiores como exteriores.

Presentación

Los revestimientos de la línea SERRANA se entregan en paquetes envueltos en termocontraíbles. Los esquineros se entregan en cajas de cartón, las mismas contienen información técnica del producto.

| | Uso | Medida Nominal | Piezas por paquete | Espesor Medio (cm) | Espesor Maximo (cm) | m ² paquete (aprox) | kgs paquete (aprox) | Por Paquetes por pallet | m ² pallet | kgs por pallet (aprox) |
|-----------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ES3000 SERRANA OXIDO | Pared | 36,5X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 0,26 | 11,5 | 96 | 24,96 | 1104 |
| ES3001 SERRANA MEDITERRANEA | Pared | 36,5X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 0,26 | 11,5 | 96 | 24,96 | 1104 |
| ES3002 SERRANA MARFIL | Pared | 36,5X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 0,26 | 11,5 | 96 | 24,96 | 1104 |
| ES3003 SERRANA COBRIZA | Pared | 36,5X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 0,26 | 11,5 | 96 | 24,96 | 1104 |

| ESQUINEROS | | Uso | Medida Nominal (Ancho-Largo-Altura) | Piezas por caja | Espesor Medio (cm) | Espesor Maximo (cm) | ml caja (aprox) | kgs por caja (aprox) | Cajas por pallet | ml. por pallet | kgs por pallet (aprox) |
|---------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------|------------------------|
| ES350 ESQ. SERRANA OXIDO | Filos y | Columnas | 5X15X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 1,45 | 16,25 | 40 | 58 | 650 |
| | | | 5X25X14,5 | 5 | | | | | | | |
| ES351 ESQ. SERRANA MEDITERRANEA | Filos y | Columnas | 5X15X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 1,45 | 16,25 | 40 | 58 | 650 |
| | | | 5X25X14,5 | 5 | | | | | | | |
| ES352 ESQ. SERRANA MARFIL | Filos y | Columnas | 5X15X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 1,45 | 16,25 | 40 | 58 | 650 |
| | | | 5X25X14,5 | 5 | | | | | | | |
| ES353 ESQ. SERRANA COBRIZA | Filos y | Columnas | 5X15X14,5 | 5 | 3 | 4,5 | 1,45 | 16,25 | 40 | 58 | 650 |
| | | | 5X25X14,5 | 5 | | | | | | | |

Características Técnicas

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| ABSORCION – (Porcentaje de absorción) | 10-12% |
| RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION | 4.00 Mpa |
| COMPRESION: | 240 Kg/cm ² |

Almacenamiento en obra

Siga las instrucciones de la caja de empaque. Tenga en cuenta transportar y descargar las cajas en obra en forma horizontal, colocando únicamente tres cajas una encima de la otra. No permita que el material reciba golpes y no lo deje a la intemperie.

Mantenimiento

- Es importante no usar ceras o productos grasos, ya que forman una película que altera el aspecto original.
- El mantenimiento sobre la Serrana se hace retirando el polvo periódicamente y lavando con jabón neutro cuando sea necesario. No use jabón en polvo ni utilice productos que contengan ácido. No limpie con thinner.
- Retire las manchas inmediatamente ocurran, si transcurre demasiado tiempo se puede dificultar la remoción.